

VAMATEC

THE PLACE TO BE FOR THE METAL INDUSTRY

straffe deals
op eindreeksen en
toonzaalmodellen !

STOCKDEALS

WWW.VAMATEC.BE

SB 40 PLUS MV R1 - KOLOMBOORMACHINE

~~€ 16.269~~
€ 10.575

***1 exemplaar beschikbaar / OP=OP !**



FLÖTT
Werkzeugmaschinen

TECHNISCHE GEGEVENS

SB 40 PLUS

Boorvermogen continu/Maximaal (mm) in E335/ ST60	R1 30/35
Draadsnij-vermogen max. *(afhankelijk van de spoed)	R1 M30 x 3,5 *
Spilhouder	MK IV
Boordiepte (mm)	160
Afstand kolom-spil (mm)	300
Kolomdiameter (mm)	140
Weergave toerental/ boordiepte	digitaal/digitaal
Boordiepte aanslag	Boordiepte aanslag met fijne instelling
Voeding (mm/omw.)	0,10/0,16/0,25
Verstelling boorkop/ tafelhoogte	Verstelling tafelhoogte Via tandheugel
Bruikbaar werkoppervlak b x l (mm)	590x450
Spiltoerentallen traploos (tpm)	R1 0-1.000 R2 0-1.600 R3 0-4.000
Netspanning (V/Hz)	400/50-60
Aandrijving (kW)	Draaistroommotor 4,0 frequentiegestuurd
Afmetingen (mm)	610x900x1.980
Gewicht zonder VP (kg)	420
Code Lev.	R1 230.535 R2 230.536 R3 230.537

TB 13 PLUS KOLOMBOORMACHINE

~~€ 3.930~~
€ 2.555

***1 exemplaar beschikbaar / OP=OP !**



FLOTT
 Werkzeugmaschinen

TECHNISCHE GEGEVENS

TB 13 PLUS

Boorvermogen continu/Maximaal (mm) in E335/ ST60	13/15
Draadsnij-vermogen max. *(afhankelijk van de spoed)	M10 *
Spilhouder	B16, optioneel MK II
Boordiepte (mm)	60
Afstand kolom-spil (mm)	220
Kolomdiameter (mm)	70
Weergave toerental/ boordiepte	digitaal/digitaal
Boordiepteaanslag	Aanslagring (positievergrendeling)
Voeding (mm/omw.)	Handmatig
Verstelling boorkop/ tafelhoogte	Verstelling tafelhoogte Via tandheugel
Bruikbaar werkoppervlak b x l (mm)	300x250
Spiltoerentallen traploos (tpm)	40-4.000
Netspanning (V/Hz)	230/50-60
Aandrijving (kW)	Draaistroommotor 0,54 frequentiegestuurd
Afmetingen (mm)	400x520x850
Gewicht zonder VP (kg)	62
Code Lev.	B16 212.500 MK II 212.503

PLUS-SERIE

VOORDELEN

- Comfortabele interface tussen mens en machine met 4,3" touchscreen voor optimaal gebruiksgemak (NC Plus).
- Robuuste, hoogwaardige rotatiekap met ergonomisch hellend voorpaneel voor beter lezen en invoeren van machine- en procesparameters.
- Het nieuw ontwikkelde aandrijf- en tandwielmechanisme garandeert vanwege zijn geïntegreerde frequentieomvormer maximale prestaties.
- Het toerental kan traploos worden aangepast via de centrale bedieningsknop.
- Alle veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de huidige vereisten en richtlijnen van de industriële veiligheidsverordening.
- Alle machines hebben standaard ledverlichting.
- Genormeerde interfaces garanderen de aansluiting van hulpapparaten en de mogelijkheid van integratie en koppeling in productielijnen.



KS 450 FT BANDZAAGMACHINE



NEARLY NEW

EXCELLENT CONDITION

★★★★★



€ ~~18.950~~
€ **14.000**

***1 exemplaar beschikbaar / OP=OP !**

Indien u zelf instaat voor het transport geniet u van € 250 extra korting !

**Inclusief
laserlijn !**

KS 450 FT is de compacte versie van de KS 450, een semi-automatische zaagmachine van IMET voor het snijden van buizen, balken, profielen en voor staalconstructies. De machine snijdt onder een hoek van 0° tot 60° naar rechts en naar links.

Snijcapaciteit bij 0°:

- Rond: 350 mm
- Vierkant: 330 mm
- Rechthoekig: 450x320 mm

Snijcapaciteit bij 45° rechts/links:

- Rond: 330 mm
- Vierkant: 320 mm
- Rechthoekig: 320x300 mm

Snijcapaciteit bij 60° links:

- Rond: 210 mm
- Vierkant: 200 mm
- Rechthoekig: 180x270 mm

Snijcapaciteit bij 60° rechts:

- Rond: 160 mm
- Vierkant: 150 mm
- Rechthoekig: 150x270 mm

Snijcapaciteit bij 90° (massief materiaal):

- Rond: 250 mm

Snijcapaciteit (BUNDEL):

- Max. 400x250 mm
- Min. 160x40 mm

Bladgrootte:

- 4250x34x1.1 mm

Bladsnelheid:

- 40/80 m/min

Variabele snelheidsomvormer (ESC):

- 15/100 m/min

Motor van het zaagblad:

- 1.7/2.2 KW

Motor van het zaagblad met omvormer (ESC):

- 2.2 KW

Werktafelhoogte:

- 850 mm

Afmetingen:

- 900x2500x2180 mm

Gewicht:

- 865 kg

HAAKSE SLIJPERS

ABU 125-610 B

DRAADLOOS - 1000W
60V | JUMBO POWER



~~€ 461⁴²~~
€ 345⁰⁰
*LAATSTE STUKS / OP=OP !

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	60 V
Nominaal vermogen	1000 W
Schijf max. diameter	125 mm
Toerental	9000 tpm
Schroefdraad	M14
Gewicht met batterijpakket	2,9 kg
Gewicht zonder batterijpakket	2,0 kg

VOORDELEN

- 1.000 W borstelloze ingekapselde EC-motor met antistofbescherming
- Multifunctionele digitale elektronica zorgt voor een soepele opstart en beschermt tegen overbelasting en oververhitting
- Verwijderbare, fijne, antistof-mesh minder het risico van vuil in het motorgebied
- Trillingsabsorberende zijhandgreep met M10/M8-adapter
- Beschermkap met FastFix-systeem voor snelle aanpassing van de beschermkap zonder de noodzaak van gereedschap
- FastFix snelspanmoer voor gereedschapsvrije montage van de schijf
- Autonome LED-touch-indicator geeft onmiddellijke informatie over de laadstatus van de batterij en de resterende operationele capaciteit

Inbegrepen:

- ABU 125-610 B Haakse slijper
- 1x AP 610 accu
- Lader AN 600
- AH-AV M10 trillingsabsorberende handgreep
- AD-ABU M10/M8 handgreepadapter
- KF-ABU FF moersleutel
- KF-AD ABU adapter sleutel
- BF-ABU flens
- FastFix snelspanmoer
- Beschermkap voor slijpen GC ABU 125

ART.NR. 900.ABU.125.610B

ABU 125-620 B

DRAADLOOS - 1000W (T-LOC)
60V | JUMBO POWER



~~€ 603³¹~~
€ 450⁰⁰
*LAATSTE STUKS / OP=OP !

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	60 V
Nominaal vermogen	1000 W
Schijf max. diameter	125 mm
Toerental	9000 tpm
Schroefdraad	M14
Gewicht met batterijpakket	2,9 kg
Gewicht zonder batterijpakket	2,0 kg

VOORDELEN

- 1.000 W borstelloze ingekapselde EC-motor met antistofbescherming
- Multifunctionele digitale elektronica zorgt voor een soepele opstart en beschermt tegen overbelasting en oververhitting
- Verwijderbare, fijne, antistof-mesh minder het risico van vuil in het motorgebied
- Trillingsabsorberende zijhandgreep met M10/M8-adapter
- Beschermkap met FastFix-systeem voor snelle aanpassing van de beschermkap zonder de noodzaak van gereedschap
- FastFix snelspanmoer voor gereedschapsvrije montage van de schijf
- Autonome LED-touch-indicator geeft onmiddellijke informatie over de laadstatus van de batterij en de resterende operationele capaciteit

Inbegrepen:

- ABU 125-620 B Haakse slijper
- 2x AP 610 accu
- Lader AN 600
- AH-AV M10 trillingsabsorberende handgreep
- AD-ABU M10/M8 handgreepadapter
- KF-ABU FF moersleutel
- KF-AD ABU adapter sleutel
- BF-ABU flens
- FastFix snelspanmoer
- Beschermkap voor slijpen GC ABU 125



**Inclusief
opbergkoffer !**

ART.NR. 900.ABU.125.620B

BORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTELS

ASR 203-3SB


MET VERMOGENSREGELING
20V | E-POWER




- Inbegrepen:**
- ASR 203-3SB slagmoersleutel
 - Opbergkoffer
 - Belt Clip
 - **2x batterij**
 - **1x Oplader**

~~€ 329⁶⁹~~
€ 247⁰⁰*
**LAATSTE STUKS / OP=OP !*

+ GRATIS bitsadapter



Boren - max. diameter



Schroeven (draaien) - max. diameter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	20,0 V
Batterij capaciteit	3,0 Ah
Stationair toerental	
Bedrijfsmodus 1	0-1300 / min
Bedrijfsmodus 2	0-2800 / min
Bedrijfsmodus 3 (auto-modus)	0-2800 / min
Aanhaalmoment max.	
Bedrijfsmodus 1	120 Nm
Bedrijfsmodus 2	260 Nm
Bedrijfsmodus 3 (auto-modus)	260 Nm
Toepassingsgebied	M4-M20
Gewicht inclusief batterij (type)	1,34kg

ART.NR. 900.ASR.203.3SB

ASR 620-3MTB

MET KRACHTREGELING - VOOR ZWARE APPLICATIES
60V | JUMBO POWER



~~€ 638¹⁶~~
€ 476⁰⁰*
**LAATSTE STUKS / OP=OP !*

- Inbegrepen:**
- ASR 620-3MTB slagmoersleutel
 - Opbergkoffer
 - Belt Clip
 - **2x batterij**
 - **1x Oplader**



+ GRATIS adapter



MODUS	LED INDICATIE	MAX. OUTPUT	AANBEVELING
AM 1		250 Nm	M12-M16
AM 2		500 Nm	M12-M24
3 (MAX)		1000 Nm	M12-M30
Werkmodus 1		Waarschuwingsindicatie voor laagspanning, overbelasting, oververhitting en schade.	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	60,0 V
Batterij capaciteit	60V/3.0 Ah = 18V/10 Ah
Geen laadsnelheid	
Werkmodus 1	0-1100 tpm
Werkmodus 2	0-1500 tpm
Werkmodus 3	0-1600 tpm
Aantal slagen	
Werkmodus 1	0-1500 tpm
Werkmodus 2	0-2100 tpm
Werkmodus 3	0-2400 tpm
Maximaal aanhaalmoment	
Werkmodus 1	250 Nm
Werkmodus 2	500 Nm
Werkmodus 3	1000 Nm
Maximaal losdraaimoment	1500 Nm
Gereedschapsoptname	1/2"
Oplaadtijd	~ 80 min
Gewicht met batterijpakket	3,5 kg
Gewicht zonder batterijpakket	2,5 kg

ART.NR. 900.ASR.620.3MTB

BORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTEL

ASR 620-3SB

MET VERMOGENSREGELING
60V | JUMBO POWER



Inbegrepen:

- ASR 620-3SB slagmoersleutel
- Opbergkoffer
- Belt Clip
- **2x batterij**
- **1x Oplader**



MODUS	LED INDICATIE	MAX. OUTPUT	AANBEVELING
AM 1		150 Nm	M8-M12
AM 2		250 Nm	M10-M16
3 (MAX)		540 Nm	M12-M24
Werkmodus 1		Waarschuwingindicatie voor laagspanning, overbelasting, oververhitting en schade.	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	60,0 V
Batterij capaciteit	60V/3.0 Ah = 18V/10 Ah
Geen laadsnelheid	
Werkmodus 1	0-1500 tpm
Werkmodus 2	0-2000 tpm
Werkmodus 3	0-2500 tpm
Aantal slagen	
Werkmodus 1	0-3000 tpm
Werkmodus 2	0-3000 tpm
Werkmodus 3	0-3000 tpm
Maximaal aanhaalmoment	
Werkmodus 1	150 Nm
Werkmodus 2	250 Nm
Werkmodus 3	540 Nm
Maximaal losdraaimoment	750 Nm
Gereedschapsopname	1/2"
Oplaadtijd	~ 80 min
Gewicht met batterijpakket	2,17 kg
Gewicht zonder batterijpakket	1,16 kg

ART.NR. 900.ASR.620.3SB

ACCU POCKET SCHROEFMACHINE

ASV 120-2

MET VERMOGENSREGELING
12V | E-POWER



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	12,0 V
Batterij capaciteit	3,0 Ah
Geen laadsnelheid	
Werkmodus 1	0-350 tpm
Werkmodus 2	0-1350 tpm
Max. boordiameter	
Staal	10 mm
Hout	30 mm
Dia. boorkop	0,8-10 mm
Gewicht	1,1kg
Schroefdraad	3/8"-24 UNF

ART.NR. 900.ASV.120.2.BB

ACCU POCKET SCHROEFMACHINE - SET

ASV 122-SET

**GECOMBINEERDE SET MET EEN 12 V E-POWER SNOERLOZE BOORMACHINE
+ 12 V E-POWER COMPACTE ZAKLAMP**
12V | E-POWER



~~€ 130⁸⁵~~
€ 97⁰⁰*

*LAATSTE STUKS / OP=OP!



ASV 120-2 SCHROEFMACHINE

- Stevige motor (35 Nm) en volledig metalen transmissie met twee snelheden voor de zwaarste toepassingen
- Compact PLUG-IN-ontwerp (met batterij in het handvat) voor een laag gewicht en het best mogelijke werkbereik
- Het nieuwste pakket A+++ NAREX Li-Ion 4 V-cellen levert tot 30% meer vermogen
- Automatische "verkeerslichten" LED-indicator toont de huidige accucapaciteit en geeft waarschuwingen weer in geval van lage spanning, overbelasting, oververhitting en storing
- Automatische asvergrendeling die het hanteren van uitrustingsstukken vereenvoudigt
- Automatisch LED-licht om de werkruimte te verlichten

TECHNISCHE SPECIFICATIES (BOORMACHINE)

Voedingsspanning	12,0 V
Batterij capaciteit	2,0 Ah
Geen laadsnelheid	
Werkmodus 1	0-350 tpm
Werkmodus 2	0-1350 tpm
Max. schroefkracht	35 Nm
Max. boordiameter	
Staal	10 mm
Hout	30 mm
Dia. boorkop	0,8-10 mm
Gewicht	1,1kg
Schroefdraad	3/8"-24 UNF

AS 120 COMPACTE ZAKLAMP

- Compacte zaklamp voor het verlichten van de werkruimte
- Hoge verlichtingsefficiëntie dankzij het nieuwe LED-chipontwerp
- Vier ingestelde standen voor het kantelen van de reflector - 0° / 30° / 60° / 90°
- Compatibel met AP 108-2.0, AP 122, AP 123 batterijen

Inbegrepen in set:

- ASV 120-2 snoerloze boormachine
- AS 120 basismachine voor lampen
- 2x Li-Ion AP 122 (2,0 Ah) accu
- Universele oplader ANU 1220
- kunststof draagkoffer



ART.NR. 900.ASV.122.SET

ACCU BOORSCHROEFMACHINES

ASV 202-2

MET VERMOGENSREGELING
20V | E-POWER



~~€ 152⁰⁹~~
€ 114⁰⁰*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

Inbegrepen:

- ASV 200-2-machine
- Snelspanboorhouder 13 mm
- Riem clip
- 2x Li-Ion AP 202 (2,0 Ah) accu
- Universele oplader ANU 1220
- Plastic draagtas

VOORDELEN ✓

- Stevige motor (47 Nm) en volledig metalen transmissie met twee snelheden voor het zwaarste gebruik
- Nieuwste pakket A+++ NAREX Li-Ion 4 V-cellen levert tot 30% meer vermogen en neemt 50% minder ruimte in beslag
- Automatische "verkeerslichten" LED-indicator toont de huidige accucapaciteit en geeft waarschuwingen weer in geval van lage spanning, overbelasting, oververhitting en storing
- Automatische asvergrendeling vereenvoudigt het hanteren van uitrustingsstukken
- De hoogwaardige 13 mm snelwisselkop biedt het benodigde werkbereik
- Automatisch LED-licht om de werkruimte te verlichten
- Stalen riemclip om je handen vrij te maken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	20,0 V
Batterij capaciteit	2,0 Ah
Geen laadsnelheid	
Bedrijfsmodus 1	0-400 / tpm
Bedrijfsmodus 2	0-1450 / tpm
Max. koppel	47 Nm
Spiraalboor	20 mm
Forstner boor	20 mm
Max. boordia. hout	8 mm
Schroefdraad	1/2"-20 UNF
Gewicht zonder batterij	0,94 kg
Gewicht met batterij	1,29 kg

ART.NR. 900.ASV.202.2

ASV 202-2B

MET VERMOGENSREGELING
20V | E-POWER



~~€ 217⁵²~~
€ 162⁰⁰*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

Inbegrepen:

- ASV 200-2B-machine
- 2X AP 202 accu's
- Oplader ANU 1220
- Plastic draagtas
- Riem clip

VOORDELEN ✓

- Compact PLUG-IN-ontwerp (met batterij in het handvat)
- Volledig metalen transmissie met twee snelheden
- 360 W BORSTELLOZE ALL-IN-ONE-motor is krachtiger, efficiënter, zuiniger en vasthoudender
- Hi-Tech systeem voor het verbinden van BRUSHLESS-technologieën met moderne elektronische bedieningselementen
- Nieuwste pakket A+++ NAREX Li-Ion 4 V-cellen levert tot 30% meer vermogen en neemt 50% minder ruimte in beslag
- Automatische "RED DOTS" LED-indicator toont de huidige accucapaciteit en geeft waarschuwingsberichten weer in geval van lage spanning, overbelasting, oververhitting en storing
- Automatische asvergrendeling
- Hoogwaardige 13 mm snelwisselkop biedt het benodigde bereik
- Automatisch LED-licht om de werkruimte te verlichten
- Stalen riemclip om je handen vrij te maken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	20,0 V
Batterij capaciteit	2,0 Ah
Geen laadsnelheid	
Bedrijfsmodus 1	0-500 / tpm
Bedrijfsmodus 2	0-1800 / tpm
Max. koppel	67 Nm
Spiraalboor	20 mm
Forstner boor	45 mm
Gatenzaag	60 mm
Max. boordia. hout	10 mm
Spanwijdte	1,5 -13 mm
Schroefdraad	1/2"-20 UNF
Gewicht zonder batterij	1,03 kg
Gewicht met batterij	1,38 kg

ART.NR. 900.ASV.202.2B

VYS 33-71 L INDUSTRIËLE STOFZUIGER

Industriële stofzuiger met
automatische filterreiniging

~~€ 481⁶⁶~~
€ 367²⁴*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	1 250 W
Max. hoeveelheid lucht	4 500 l/min
Negatieve druk	25 000 Pa
Container volume	30 l
Klasse stofverwijdering	L
Max. vermogen aansluiting extern toestel	2400 W
Gewicht	12 kg

VOORDELEN ✓

- Optie om het **automatische filterreinigingssysteem** aan/uit te zetten
- Verwijder droog en nat bouw- en werkplaatsafval in een zak of direct in een container
- Wasbaar PET-filterpatroon met niet-klevende afwerking
- Vervangbare secundair filter voor de luchtcooling van de motor
- **Ingebouwd stopcontact** voor elektrisch gereedschap
- Elektronische zuigkrachtregeling
- Grote wielen voor een gemakkelijke bediening, voorwielen voorzien van een rem
- Mogelijkheid om antistatische accessoires aan te sluiten
- Houders voor het eenvoudig opbergen van accessoires

WERKHANDSCHOENEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

FS-800

- Handschoen type "Worker"
- Uit geitenleer
- Zeer goede vingergevoeligheid
- Beschikbaar in: 10
- Veiligheidscode: EN388:2003 EN420:2003 A1:2009 + 4122



FS-806

- Economy handschoen
- varkenssplitleder
- Beschikbaar in: 10
- Veiligheidscode: EN388:2003 EN420:2003 A1:2009 + 4122



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-800	12 paar	€ 3,15
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 2,85

ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-806	12 paar	€ 1,99
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 1,79

WERKHANDSCHOENEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

FS-814

- Geitenleren handschoen
- Beschikbaar in: 10-11
- Veiligheidscode: EN388:2003 EN 420:2003 A1:2009 4122



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-814	12 paar	€ 2,09
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 1,89

FS-829

- Geitenlederen handschoen
- Met binnenvoering
- Beschikbaar in: 10
- Veiligheidscode: Type B EN 388:2003 EN 420:2003 3133-413X4X A1:2009 4122



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-829	12 paar	€ 2,49
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 2,25

FS-832

- Geitenleren handschoen
- Velcro sluiting
- Beschikbaar in: 9-10
- Veiligheidscode: EN388:2003 EN 420:2003 A1:2009 4122



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-832	12 paar	€ 3,05
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 2,75

PG-2004

- Geitenleren handschoen
- Met velcro sluiting en voering
- Beschikbaar in: 8-9-10
- Veiligheidscode: EN338-3121



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-800	12 paar	€ 4,05
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 3,65

SSS-123

- Volledig geitenleren handschoen
- Type "Driver"
- Zonder binnenvoering
- Beschikbaar in: 10
- Veiligheidscode: EN388:2003 EN 420:2003 A1:2009 + 4122



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
SSS-123	12 paar	€ 3,65
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 3,25

SSD-1526

- Geitenlederen handschoen
- Type "Driver"
- Met binnenvoering
- Beschikbaar in: 9-10
- Veiligheidscode: EN388:2003 EN 420:2003 A1:2009 4122



ART.NR.	VE	PROMOPRIJS / PAAR
FS-806	12 paar	€ 5,69
	Overdoos 10x12 (120 paar)	€ 5,15

WERKHANDSCHOENEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PROTECTOR



- HPPE liner
- First layer=blue nitrile
- Second layer=black
- foamed nitrile

Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode: 4544

~~€ 9,10~~
€ 6,83*
per paar

SHIELD



- HPPE liner
- First layer=blue nitrile
- Second layer=black
- foamed nitrile

Beschikbaar in: 8-9-10-11
Veiligheidscode: 4543

SAFETY JOGGER

BULK=120 PAAR // VE=**120 PAAR**

~~€ 3,94~~
€ 2,96*
per paar

PRODRY



- Polyester/nylon liner
- Foam latex coating

Beschikbaar in: 8-9-10-11
Veiligheidscode: 4544

~~€ 4,55~~
€ 3,41*
per paar

CONSTRUHOT



- Polyester glove
- Foam latex grip
- Winter glove
- EN511:2006x2x

Beschikbaar in: 9-10
Veiligheidscode: 2131

~~€ 3,78~~
€ 2,82*
per paar

ALL FLEX



- Nylon-Spandex glove
- PU-Nitrile Microfoam
- grip

Beschikbaar in: 8-10
Veiligheidscode: 4132

~~€ 2,96~~
€ 2,22*
per paar

MULTITASK



- Polyester glove
- PU grip
- Oil resistant

Beschikbaar in: 7-8-9-10
Veiligheidscode: 4131

~~€ 1,02~~
€ 0,77*
per paar

CONSTRULOW



- Polyester glove
- Crinkled latex grip

Beschikbaar in: 8-10
Veiligheidscode: 3243

~~€ 1,31~~
€ 0,98*
per paar

PROSOFT



- Polyester glove
- Foamed Nitrile grip
- Oil resistant

Beschikbaar in: 8-9-10
Veiligheidscode: 3121

~~€ 1,56~~
€ 1,17*
per paar

CONCRETE



- Cotton glove
- Nitrile grip
- Oil resistant

Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode: 4111

~~€ 1,14~~
€ 0,86*
per paar

SUPERPRO



- Polyester glove
- Nitrile grip
- Oil resistant

Beschikbaar in: 7-8
Veiligheidscode: 4121

~~€ 0,88~~
€ 0,66*
per paar

NAREX SETTEN SCHROEVENDRAAIERS



~~€ 16⁹²~~
€ 12⁶⁵*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

21
DELIG



~~€ 34⁸⁷~~
€ 25⁴⁷*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

47
DELIG

VERWARMDE JAS - XXL



~~€ 229⁷⁹~~

€ 158⁶²*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

M12™ TOUGHShell™ verwarmde jassen in leveren warmte als dat nodig is met TOUGHShell™ stretch polyester dat 80% meer rek en een 5x langere levensduur biedt. Deze jassen bieden een betere mobiliteit en flexibiliteit terwijl ze toch licht en comfortabel zijn.

Lader en batterijen niet inbegrepen

MAAT: XXL



ERGONOMISCHE ROLMETERS ABX3 / ABX5



VOORDELEN



- de Narex ergonomische rolmeters zijn gemaakt van flexibel ABS kunststof en voorzien van een rubberen grijpoppervlak en een grote knop voor het ontgrendelen van de tape-lock
- de meetlinten zijn voorzien van een nauwkeurige, nylon gecoat lint resistent tegen slijtage. Ook voorzien van een dubbele stalen eindhaak voor een perfecte grip, riemclip, automatisch tape lock en een tweezijdige, goed leesbare metrische schaal.
- de NAREX professionele meetlinten zijn ontworpen voor hoge belastingen en veelvuldig gebruik tijdens horizontale en verticale metingen en voldoen volledig aan EU-nauwkeurigheidsklasse II.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ABX3 PROMO

Lengte	3 m
Breedte lint	19 mm
Horizontaal uittrekbaar zonder ondersteuning	1,8 m

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

€ 4¹³

MONTAGERATELS



Enkele montageratel met pin



Dubbele montageratel met pin

REF.	AFMETING	PROMOPRIJS
606.HL.201	10MM	€ 6 ³²
606.HL.203	13MM	€ 6 ⁴²
606.HL.207	17MM	€ 6 ⁹¹
606.HL.211	21MM	€ 8 ²²
606.HL.212	22MM	€ 8 ²²
606.HL.216	27MM	€ 11 ²⁴
606.HL.221	36MM	€ 22 ⁶⁴

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

REF.	AFMETING	PROMOPRIJS
606.HL.102	10x13MM	€ 6 ⁶¹
606.HL.113	19x21MM	€ 8 ⁵⁶
606.HL.116	21X23mm	€ 11 ¹⁴

*LAATSTE STUKS / OP=OP !



WERFVERLICHTING

LED-STRALER 20W & 30W OP LI-ION ACCU



- Hoge kwaliteit 20W Super LED-chip
- De armatuur is traploos zwenkbaar en blokkeerbaar.
- Metalen statief
- Aluminium armatuur
- Bedrijfsuren: 2 à 3u
- Laadtijd: 5 à 6u
- Inclusief lader
- Inclusief autolader



REF.	WATT	LUMEN	PROMOPRIJS
204030	30W	2100	€ 76 ⁷⁵

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

Pro connection

LED-LOOPLAMP



€ 6⁹⁹*

*LAATSTE STUKS
OP=OP !

- 48 LED's
- 5 meter kabel

ART.NR. 201148

LED-STRALER 50W



€ 73⁹¹*

*LAATSTE STUKS
OP=OP !

- Metalen statief
- Aluminium armatuur
- 1,8m H05RN-F 3G1
- IP65
- 50W
- 3500 lumen

ART.NR. 203050



PROMEGA ANGLED FLAP LAMELLEN SCHIJF



VE = 10 **Promega**
EVOLUTION

De Promega Angled Flap discs hebben een overslag van 90° op de rand. Daarmee is deze schijf uitermate geschikt voor het slijpen in hoeken. Door deze vorm kan men veilig de lassen in een hoek bijwerken en tevens een mooie afwerking bekomen. De Ceramische uitvoering slijpt sneller en heeft een langere levensduur dan de Zirkonium schijven.

PROMEGA EVOLUTION ZIRKONIUM ANGLED FLAP DISC DIA 125 MM

ART. NR.	TYPE	AFM.	KORREL	PROMOPRIJS
03.LBD.RA.L125Z040	zirkonium	125 MM	40	€ 1 ⁸⁴ Per stuk

SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORG



€ **530⁷⁷**


***LAATSTE STUKS
OP=OP !**

- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes.
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruiimte te vergroten
- 1/2" vierkante opname met frictiering
- Omkeerbare gordelhaak
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

ART.NR. M18 FMTWP12-502X

HM-CIRKELZAGEN VOOR ALUMINIUM

TF NE Negatief



Nauwkeurigheid en duurzaamheid zijn de pijlers van Wesema's hardmetalen cirkelzagen, een onmisbaar gereedschap voor het precies zagen van aluminium. Ontwikkeld met toonaangevende expertise en vakmanschap, garanderen deze zagen een hoge kwaliteit en consistente prestaties. Of het nu gaat om grootschalige projecten of fijne snijwerkzaamheden, vertrouw op Wesema voor nauwkeurige en efficiënte resultaten die voldoen aan de hoogste normen in de industrie.

REF.	OMSCHRIJVING	FORMAAT	PROMOPRIJS / STUK
61.250.80.ALU.NEG	WESEMA HM-ZAAG ALU NEGATIEF	250 X 3.2/2.5 X 30 X 80T	€ 83⁶⁰
61.350.108.ALU.NEG	WESEMA HM-ZAAG ALU NEGATIEF	350 X 3.4 X 32 X 108T	€ 124¹⁰

DIAMANT SCHIJVEN

PROFESSIONAL TURBO



Bouw materialen



Beton producten



Graniet




Natuur steen

Novotools Professional is een professionele serie wielen met **diamant-laag segment van 10 mm** voor droog en nat zagen: beton, bakstenen, grind, graniet (Turbo, Segmented) en keramiek, tegels, leisteen, marmer (Continu). Uitstekende snijsnelheid. Ideaal voor het diep zagen van beton en onvervangbaar voor het schoon zagen van keramische tegels of andere type tegels.



ART.NR.	AFMETINGEN	MAX. SNELHEID	PROMOPRIJS
DBP125/T	125 x 22.23	80 (12000) m/s	€ 871 Per stuk

INTERSAW ROLLENBAAN - 2 METER



InterSaw rollenbaan met manuele aanslag en digitale uitlezing in Tz. Rollenbaan & meetsysteem: 2meter

€ **1.899**

***LAATSTE STUKS / OP=OP !**

METALMAX DIAMANTSCHIJVEN

VOOR DOORSLIJPEN VAN METAAL

125 X 1,3 X 22,2 MM



€ ~~27²⁰~~

€ **23⁶⁵*** Per stuk

***LAATSTE STUKS / OP=OP !**



LANGERE LEVENSDUUR – KOSTBESPREND

Deze geavanceerde diamant technologie verhoogd productiviteit en zorgt ervoor dat je veel minder tijd verliest door schijven te vervangen. De METALMAX garandeert een lagere kost per snede tov gewone snijdschijven.

CONSTANTE DIAMETER

In tegenstelling tot traditionele snijdschijven, vermindert de METALMAX niet van diameter tijdens het gebruik. Dit zorgt voor betere controle en nauwkeurigheid.

MINDER STOF

METALMAX schijven creëren minder geur en stof dan traditionele snijdschijven.

MULTI-PURPOSE

Een ander voordeel van de METALMAX schijf is dat ze inzetbaar is voor meerdere materialen zoals metaal, inox, gietijzer en non-ferro metalen. Bij gebruik met aluminium wordt Lenox Lube Tube[®] of een gelijkaardig product aanbevolen dat het plakken van spanen aan de schijf voorkomt.

Lenox METALMAX diamantschijven zijn een alternatief voor de traditionele snijdschijf. Zij gaan tot 30 keer langer mee en garanderen 1000 snedes of meer.

GE-BRAX MULTIBRAX COMPLETE SET MB650AV

GeBrax
for grinding specialists

MultiBrax®



~~€ 999⁰⁰~~
€ 699⁰⁰*
***LAATSTE SET / OP=OP !**

COMPLETE SET*
Voor 5 toepassingen !
*(*haakse slijper niet inbegrepen)*

1 SYSTEEM VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Efficiënt slijpsysteem met veelzijdige slijpmogelijkheden.

Stel je voor dat je een systeem had dat talloze slijptoeepassingen mogelijk zou maken. Stel je voor dat je met dit systeem je huidige uitdagingen sneller en gemakkelijker zou kunnen oplossen. Stel je voor dat dit systeem in twee kleine stapelbare dozen past en het aantal machinekisten dat je tijdens de montage had, zou verminderen. Stel je voor dat dit systeem vele malen goedkoper zou zijn dan alle machines die je ooit hebt gekend.

Deze wens is nu werkelijkheid geworden. Het gepatenteerde MultiBrax®-systeem, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, biedt u dit allemaal !

- ✓ **Voordelen**
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Multifunctioneel



HET MULTIBRAX® SYSTEEM IS COMPATIBEL MET HAAKSE SLIJPERS VOORZIEN VAN SNELHEIDSREGELING: BOSH, FEIN, MAKITA, METABO EN FLEX.

MultiBrax®

1 systeem met:
3 hulpstukken
5 toepassingen

- MV voor gebruik met quick-change schijven
- MV kan eveneens ingezet worden als lasnaadslijper
- MV kan met gebruik van extra stuk gebruikt worden als schuurband/vijlmachine
- RV hulpstuk voor buizenslijper
- SV maakt van je machine een satineermachine

COMPLETE SET *
Voor 5 toepassingen !
 (*haakse slijper niet inbegrepen)

STOCKDEALS

Toepassing 1

SCHUURBAND/VIJLMACHINE

MULTI-GRINDER HULPSTUK MB 650 MV



- Gemakkelijk te assembleren zonder gereedschap
- Licht qua gewicht doch stevige industriële uitvoering
- Standaard schuurbanden van 6-15 mm breed en lengte 520,533,610,650 mm)
- Het ontwerp laat toe om moeilijk te bereiken plaatsen te bewerken
- Verminderde belasting van de bandnaad
- De buis zorgt voor verhoogde veiligheid en gemakkelijkere handling
- Door het unieke wiel, loopt de band altijd centraal
- Door de optimale veerspanning kan de band nagenoeg nooit aflopen
- Door het quick-change systeem, zijn de arm en beschermbuis zeer snel monteerbaar

Toepassing 2

LASNAADSLIJPER

MULTI-GRINDER HULPSTUK MB 650 MV



- Gemakkelijk te assembleren zonder gereedschap
- Licht qua gewicht doch stevige industriële uitvoering
- De gepatenteerde platte multifunctionele kop (35mm) slijpt probleemloos in nauwe en scherpe hoeken van bv leuningen
- Dubbele stofvrije kogellagers
- Dit ontwerp laat in combinatie met unitized wheel van 90 mm toe om lassen in moeilijk te bereiken plaatsen op te kuisen.
- De buis zorgt voor verhoogde veiligheid en gemakkelijkere handling

Toepassing 3

ROLOC SLIJPER

MULTI-GRINDER HULPSTUK MB 650 MV



- Gemakkelijk te assembleren zonder gereedschap
- Licht qua gewicht doch stevige industriële uitvoering
- De gepatenteerde platte multifunctionele kop (35mm) slijpt probleemloos in nauwe en scherpe hoeken van bv leuningen
- Snelle gereedschapswissel
- Zeer groot toepassingsveld: gereedschapsmakers, machinebouw, constructie, luchtvaart, ...

Toepassing 4

BUIZENSLIJPER

MB 650 RV



- Gemakkelijk te assembleren zonder gereedschap
- Licht qua gewicht doch stevige industriële uitvoering
- Zeer gemakkelijk om buizen te bewerken, al dan niet reeds in een constructie of gemonteerd
- De unieke constructie laat toe om in moeilijk te bereiken plaatsen te slijpen zoals reeds gemonteerde leuningen. Dit tot 50 mm van de muur.
- Verschillende bandbreedtes (6-35 mm kunnen gebruikt worden.
- Stofvrije kogellagers
- Gepatenteerde rollen waarbij de zijkanten niet meedraaien. Hierdoor is het quasi onmogelijk dat de band afloopt

Toepassing 5

SATINEERMACHINE

MB 650 SV



- Gemakkelijk te assembleren zonder gereedschap
- Verschillende rollen tot en met diameter 125 mm kunnen gemonteerd worden
- Speciale as laat toe om snel en gemakkelijk de satineerrollen te vervangen
- De veer in de as zorgt voor minder trillingen en betere afwerking
- De as is uitwisselbaar met alle gangbare satineerwielen (C=19 mm)
- De vilten schijf aan de zijkant voorkomt beschadiging wanneer men in een hoek werkt

FIGUURZAAG DKS530 VARIO



~~€ 388⁰⁰~~
€ 325⁰⁰*

***LAATSTE STUKS
 OP=OP !**

- Spanning: 230 V
- Maximum snijdiepte: 53 mm
- Uitlading: 406 mm
- Lengte zaagblad: 127 mm
- Aantal omwentelingen: 500-1550 rpm
- Tafelafmetingen: 310x480 mm
- Vermogen motor: 225 W
- Gewicht: 20,50 kg
- Afmetingen: (l x b x h) 740 x 310 x 440 mm

ART. NR. 1002.715900505

VERTICALE LINTZAAG HOUT ZAAGCAP. 152X245 MM 0,375KW 230V

Troeven:

- Traploos instelbare snelheid van het zaagblad (van 400 tot 1600 omwentelingen/min.).
- Schuinstelbare werktafel langs beide zijden van -45° tot + 45°;
- Gietijzeren constructie en tafel.
- Met opslagruimte voor zaagbladen.
- Zware en stabiele machine.
- Een ingebouwde blazer verwijdert spaanders van de werktafel bij het zagen.
- Een doorzichtige plexiglas beschermkap over het zaagblad zorgt voor een optimale bescherming van de ogen.
- Zaagbladopname voorzien voor pen- en ijzerzaagbladen.
- Universele zaagbladopname.
- Ingebouwde afzuigbek..

Geschikt voor:


- het bewerken van hout, kunststof, plexiglas, gips of dunne metalen.
- het grotere knutsel - en modelbouwwerk

MAGNUM UNITIZED



Gecomprimeerde vlieslagen met hoge korrelfractie (slijpt en polijst tegelijkertijd). Ideaal voor het wegwerken van lasnaden, bv. aan buizen. Maakt glad en zorgt voor 'onzichtbare' overgangen. Verwijdert lichte krassen zonder het werkstuk te beschadigen (de laatste slijppgang kan onmiddellijk worden ingezet bv. met MAGNUM® Poly Magic Wheel).

- Bijzonder lange levensduur
- Nylon-korrelvlies met hoge verdichting
- Ook doeltreffend bij lagere toerentallen
- Laat slechts zeer fijne slijp-/poliersporen achter
- Schuurt ook metaal, bv. laspunten
- Laat geen aanloopkleuren achter



AFMETINGEN	MAX. TOERENTAL (MIN-1)	MATERIAAL STERKTE	IDEAAL VOOR	GRAAD HARDHEID	SLIJPPATROON (CA. K)	LEV. CODE	VE	PROMOPRIJS PER STUK
Ø 152 x 25,4 mm	7.500	3,2	Hoekklasslijper	hard	180 – 220	96775	5	€ 15 ⁰⁰
Ø 152 x 25,4 mm	7.500	3,2		zacht	240 – 280	96776	5	€ 15 ⁰⁰
Ø 152 x 25,4 mm	7.500	6,3		hard	180 – 220	96777	5	€ 15 ⁰⁰
Ø 152 x 25,4 mm	7.500	6,3		zacht	240 – 280	96778	5	€ 15 ⁰⁰

ALMI AL2 PIJPUITKLINKER



~~€ 799⁰⁰~~
€ 569⁰⁰*

*LAATSTE STUKS / OP=OP !

Eenvoudig gebruik

Met de pijpuitklinker AL2 kunt u uitwendige buisdiameters van Ø48.3 (1 1/2") en Ø60.3 (2") uitklinken. In tegenstelling tot ponsknijpmachines met aparte hulpgereedschappen is de pijpuitklinker van Almi altijd direct beschikbaar. De prijs ligt beduidend lager. De handbediende toestellen zijn eenvoudig aan de wand te bevestigen. Met Almi pijpuitklinkers behoort veilen of frezen van buizen tot het verleden. Door de gunstige prijs en de hoge productiviteit zijn de Almi pijpuitklinkers een prima investering. Door de opzethefboom kunt u met weinig inspanning eenvoudig een pijp uitklinken.

Effectief

Alle voordelen op een rij: hoge productiviteit, geringe investering, eenvoudige en snelle bediening, meerdere diameters direct beschikbaar en ideaal voor dubbele hoekverbindingen.

Duurzaam

De pijpuitklinkers van Almi worden vervaardigd uit hoogwaardige staalsoorten, hierdoor is een lange levensduur gegarandeerd.

- Geschikt voor: uitwendige buisdiameters Ø48.3(1 1/2") en Ø60.3(2")
- Voordeel: snel en eenvoudig uitklinken
- Wanddikte (staal): 3 mm
- Wanddikte (inox): 2,5 mm
- Gewicht: 15 kg
- Bediening: handbediend
- Toepassing: ronde buis

PUSH TURN LOCK (PTL)

Een wielwissel in een handomdraai is mogelijk met dit gepatenteerde bevestigingssysteem.

De eenvoudige PushTurnLock[®] techniek zorgt voor:

1. De snelste wielwisseltechniek
2. Een perfect trillingsvrije bewerking
3. Een volledige benutting van het schuurwiel



VE = 1

REFERENTIE NR.	OMSCHRIJVING	PROMOPRIJS
PTLspindle50M14	PTL montageas 50 mm M14	€ 43 ⁵³
PTLspindle100M14	PTL montageas 100 mm M14	€ 49 ⁹⁷



Inzetbaar op elk toestel met M14 aansluiting. Maximum snelheid is 4500 tpm.

SETTEN COMBO TAPPEN HSS-E

SET COMBO TAPPEN HSS-E / INOX

M3-M12

7
DELIG

*LAATSTE STUKS
OP=OP !



SETTEN HSS EN 5% COBALT BOREN



ART.NR. TYPE PROMOPRIJS

TQ428.SET7 doorlopend € **79⁹⁹**


TQ744.SET7 blind € **79⁹⁹**

ART.NR. TYPE INHOUD PROMOPRIJS

94.SET.MET.1.10 **19 DELIG** HSS Din 338 boren 1-10 per 0,5 mm € **15⁹⁹**

94.SET.MET.1.10.CO **19 DELIG** 5% Cobalt Din 338 boren 1-10 per 0,5 mm € **19⁹⁹**

LAMELENSCHIJVEN KZ563



VOOR METAAL & INOX



ART.NR.	DIA	KORREL	PROMOPRIJS/STUK
303.KZ563.L125Z060.B	125	60	€ 1³⁵
303.KZ563.L125Z080.B	125	80	€ 1³⁵
303.KZ563.L125Z120.B	125	120	€ 1³⁵


Lamellenschijf met Zirkonium korrel. Rug van glasvezel. Licht conisch.

SCOTCH-BRITE™ COMBI BORSTELS



ART.NR.	KORREL	KLEUR	AFMETINGEN	VE	PROMOPRIJS
309.03769	180	Rood/bruin	Ø 75 x 45 x 6 mm	1	€ 15⁰⁰
309.03770	120	Rood/bruin	Ø 75 x 45 x 6 mm	1	€ 15⁰⁰
309.03773	180	Rood/bruin	Ø 100 x 45 x 6 mm	1	€ 15⁰⁰
309.03774	120	Rood/bruin	Ø 100 x 45 x 6 mm	1	€ 15⁰⁰

ENMX HOUDERS



ART. NR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PROMOPRIJS
17000464	EHF-ENMX06-D25Z4C25-L180	16X16X100(2F)/ENMX06	€ 115 ⁹¹
17000465	EHF-ENMX06-D32Z5C32-L200	16X16X150(2F)/ENMX06	€ 152 ⁵⁷
17000471	EHF-ENMX06-D50Z6S22	20X20X160(3F)/ENMX06	€ 154 ¹⁰
17000644	EHF-ENMX06-D16Z2C16-L100	16X16X100(2F)/ENMX06	€ 68 ⁷⁵
17000645	EHF-ENMX06-D16Z2C16-L150	16X16X150(2F)/ENMX06	€ 72 ⁷¹
17000646	EHF-ENMX06-D20Z3C20-L160	20X20X160(3F)/ENMX06	€ 99 ⁶⁴
17000647	EHF-ENMX06-D25Z4C25-L140	25X25X140(4F)/ENMX06	€ 109 ⁵³
17000648	EHF-ENMX06-D25Z4C25-L250	25X25X250(4F)/ENMX06	€ 130 ²⁰
17000649	EHF-ENMX06-D32Z5C32-L150	32X32X150(5F)/ENMX06	€ 135 ³⁹

ENMX PLATEN



i SNIJSNELHEDEN

Snijsnelheid			Vc (m/min.)	
ISO	VDI	GROEP	YG602	
			Min.	Max.
P	1-5	Ongelegeerd staal	140	380
	6-9	Zwak gelegeerd staal	120	300
	10-11	Sterk gelegeerd staal	70	150
M	12-13	Ferrietisch en martenstic RVS / inox	120	200
	14	Austenitisch roestvrij staal	130	250
K	15-16	Gietijzer	120	250
	17-18	Nodulair gietijzer	130	220
N	21-30	Non-ferro metalen	-	-
S	31-37	Titanium en super-legering	25	45
H	38-41	Geharde materialen	40	80

In deze tabel vindt u een overzicht terug van de verschillende snijsnelheden.

ENMX PLATEN (VE=10)

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PROMOPRIJS PER STUK
ENMX0604-YG602	UNIVERSELE GEOMETRIE	 € 4 ⁸²
ENMX0604-TR602	VERSTERKTE GEOMETRIE	 € 4 ⁸²




GREENCUT® PLASMAVLOEISTOF

Verhoogt de
productiviteit !



MIDDEL VOOR PLASMASNIJDEN



~~€ 399⁰⁰~~
€ **299⁰⁰***

***BEPERKTE VOORRAAD !**

PRESTATIES

- Plasmatafelkoelvloeistof speciaal ontworpen voor CNC-plasmasnijden
- Voorkomt corrosie, bacteriën en hotspotting
- Wordt thermisch niet minder: er zijn geen wijzigingen nodig
- Bevat antiroest-, antischuim- en antibacteriële additieven
- Superieure oppervlakteafwerking en verhoogde productiesnelheden
- 100% effectief ongeacht de snelheid
- GreenCut® Plasma is een in water oplosbaar pakket, gemengd met water in een verhouding van 20:1
- Gemakkelijk afspoelbaar met water; laat geen sporen na
- Geen carterreinigingen nodig gedurende ten minste één jaar met correct onderhoud en pompcirculatie

✓ Voordelen

- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Veiliger voor operator
- ✓ Verhoogt productiviteit

TOEPASSINGEN

CNC plasmasnijden

MATERIALEN

Koolstofstaal, roestvrij staal, messing, inconel, titanium, aluminium

- 20 Liter
- ART.NR. 1007.GP7

CIRKELZAGEN



ART.NR.	FORMAAT	PROMOPRIJS
306.250.20.12832	250X2,0X32X128T (ALPHA)	€ 81⁵¹
306.300.20.14040.ECL	300X20X40X140T (ECLIPSE)	€ 127⁷⁹
306.300.25.16032	300X2,5X32X160T ALPHA	€ 132⁴²
306.350.30.14032.ECL	350X3,0X32X140T (ECLIPSE)	€ 117⁰²

straffe deals
 op eindreeksen en
 toonzaalmodellen !

STOCKDEALS

REINIGINGSPRODUCTEN

BESCHERMING INOX - SHINOX

€ **3²³**
~~€ 5³⁸~~



- Voor de behandeling en zorg van roestvrij staal.
- Voor een mooie glans en bescherming.
- Het is een product op waterbasis.
- Verwijdert eventuele residuen en vet.
- Laat een beschermende, droge & glanzende film achter.
- Aanbrengen na reiniging

ART. NR. 09.SHINOX

***LAATSTE STUKS
 OP=OP !**

HIGH-VISCOSITY CLEANER



€ **3⁶⁴**
~~€ 6⁰⁶~~



- Reinigingsmiddel met hoge concentratie voor het reinigen van zeer vuile oppervlakken.
- De perfecte oplossing voor het verwijderen van olie, vet, wax en verse verf.

ART. NR. 09.HVCLEANER

***LAATSTE STUKS
 OP=OP !**

INOX CLEANER

€ **7⁶⁷**
~~€ 12¹⁸~~



- Voor het reinigen van roestvrij staal (INOX)
- Reinigen van heel vuile oppervlakken, corrosie en roestvlekken (door contact met roestige materialen).
- Product op waterbasis. Interne microkorrels van aluminiumoxide in combinatie met citroen- en fosforzuur.

ART. NR. 09.INOXCLEANER

***LAATSTE STUKS
 OP=OP !**

ANTI-SPAT

CERAMISCHE LASSPRAY



€ **9³⁵**
~~€ 15⁵⁹~~



- Anti-spat spray
- Creëert een witte, ceramische bescherm laag.
- Voorkomt het aankleven van lasspatten aan het mondstuk.
- Heel performante spray.

ART. NR. 09.WELDPLUS